

v1.20_ MAC- RADIUS

2 MAC :

- MAC
- MAC RADIUS

WPA Enterprise MAC-

 MAC Auth Type SSID Disable.

Конфигурация

Логин *

tester?

Пароль *

.....? 

☒ SSID

☐ Домен



Действует до



Тариф



Фамилия

Мобильный телефон

79123456789?

Email

example@example.ru?

Отдел

Должность





Импорт

Список MAC адресов

00-50-56-C0-00-01

☐ Блокировка

Временная блокировка



☐ Создать TLS-сертификат

Фамилия оператора

k

Имя и отчество оператора

a

Мобильный телефон оператора

79130000000

 Сохранить

 Отменить

Enterprise MAC- . MAC 00-AA-BB-CC-DD-EE.

SSID

Добавить SSID

Тип

Enterprise

Имя

★ Enterprise

Описание

Domain

★ root

Статус SSID

Operational

Дата создания

2021-02-26 16:36:17

Дата изменения

2021-02-26 16:36:17

----- Параметры окружения -----

Bridge Location

VRF

1

Switch Community

☐

Требовать наличие Opt82

☐

DPI (Step Logic)

☐

----- Опции -----

Статус VAP

Up

Режим трафика VAP (только для GRE)

Tunnel

Broadcast SSID

☒

Radio

All

Режим безопасности

WPA Enterprise

Поддержка WPA-TKIP

☒

Поддержка WPA2-AES

☒

Поддержка TLS

☐

Enable pre-authentication

☐

MAC Auth Type

Disable

Broadcast Key Refresh Rate

0

Session Key Refresh Rate

0

Статус Client QoS

on

VLAN-ID

☐

QoS method (down link)

802.1p

VLAN trunk

☐

General Mode

☐

General VLAN-ID

1

802.1p priority (up link)

0

Изоляция клиентов

☐

Band steer

☒

Support 802.11k

☐

PMKSA caching

☐

Принять

Отменить

. Global RADIUS .

RADIUS-, SSID. SSID.

MAC .

MAC RADIUS

SSID: , WPA Personal, WPA Enterprise. WPA Enterprise .

Добавить SSID

Тип	Enterprise
Имя	Enterprise
Описание	
Domain	root
Статус SSID	Operational
Дата создания	2021-02-26 16:36:17
Дата изменения	2021-02-26 16:36:17
----- Параметры окружения -----	
Bridge Location	
VRF	1
Switch Community	☐
Требовать наличие Opt82	☐
DPI (Step Logic)	☐
----- Опции -----	
Статус VAP	Up
Режим трафика VAP (только для GRE)	Tunnel
Broadcast SSID	☒
Radio	All
Режим безопасности	Без шифрования
MAC Auth Type	Radius
Policy	Allow
Статус Client QoS	on
VLAN-ID	☐
QoS method (down link)	802.1p
VLAN trunk	☐
General Mode	☐
General VLAN-ID	1
802.1p priority (up link)	0
Изоляция клиентов	☐
Band steer	☒
Support 802.11k	☐
Wireless Multicast Forwarding	☐
Hotspot 2.0	
DiffServ Policy Up	
DiffServ Policy Down	
Bandwidth Limit Up, kbps	0
Bandwidth Limit Down, kbps	0
VAP Limit Up, kbps	0
VAP Limit Down, kbps	0

Принять
 Отменить

EMS SSID MAC Auth Type Radius

Описание	Пользователи Wi-Fi	Мониторинг конкурентных ТД	Мониторинг	Конфигурация	Доступ
Сеть	Обновить Редактировать В XML				
Беспроводной доступ					
Доступ					
Радио интерфейсы					
Виртуальные точки доступа					
Key holder data					
Global RADIUS					
QoS. Main					
QoS. EDCA parameters					
Client QoS. Global					
Client QoS. Class Map					
Client QoS. Policy Map					
WDS					
Captive Portal. Global					
Captive Portal. Instance					
Cluster. Main					
Системное время					
Системные события					
SNMP					
SNMP trap					
CLI/telnet					
CLI/ssh					
	Primary IP Address	100.111.50.1			
	Backup IP Address #1				
	Backup IP Address #2				
	Backup IP Address #3				
	Primary Key	eltek			
	Backup Key #1				
	Backup Key #2				
	Backup Key #3				
	Accounting (вкл/выкл)	Off			
	Accounting period, s	600			
	Domain	root			
	RADIUS port	1812			

Global RADIUS, :

- Primary IP Address
- Primary Key
- Domain

:

- Accounting
- Accounting period – ,

.

Статистика **Конфигурация** TLS Лимиты

Логин *

C0-EE-FB-04-61-5C ?

Пароль *

..... ?

☒ SSID

☐ Домен

Enterprise:root

*

Действует до

Тариф

Фамилия

?

Мобильный телефон

79123456789 ?

Email

example@example.ru ?

Отдел

?

Должность

?

Сохранить

Импорт

Список MAC адресов

C0-EE-FB-04-61-5C

☐ Блокировка

Временная блокировка

Фамилия оператора

k

Имя и отчество оператора

a

Мобильный телефон оператора

79130000000

Отменить

- :
- MAC 00-AA-BB-CC-DD-EE
 - NOPASSWORD
 - Global RADIUS

MAC-/ RADIUS Access-Reject.

Global RADIUS RADIUS SSID. RADIUS- SSID.

MAC . (Global RADIUS) .



WPA Enterprise MAC RADIUS , .