


/domain/<DOMAIN>/aaa/access

RADIUS AAA (Authentication Authorization Accounting).

- [Authorization](#)
- [clean](#)
- [info](#)
- [set](#)

 RADIUS (Remote Authorization Dial-In User Service) , . RADIUS , . RADIUS , . , RADIUS .

domain/<DOMAIN>/

Authorization

1 RADIUS authorization.

1 - RADIUS authorization

enable	true - , false -	false	RADIUS authorization-.
my_address	NAS IP- RADIUS-	127.0.0.1	IP-, RADIUS- NAS-Address.
servers	add   remove <Id> - / RADIUS-		RADIUS-.
login	RADIUS . , <b>default</b> - . : <b>sip</b> - sip- (User-Name = Sip-Login, User-Password = Sip-Password); <b>billing</b> - (User-Name = billing_id, User-Password = billing_password); <b>template</b> - (CGPN - ; CDPN - ; DOMAIN - .).	default	RADIUS .
password	RADIUS . RADIUS . , default - .	default	RADIUS .

clean

RADIUS authorization. 1.

:  
domain/<DOMAIN>/aaa/access/clean  
:  
clean [<FIELD>]  
:  
<DOMAIN> - , ;  
<FIELD> - , . , .  
:

```
ssw@[mycelium@ecss3]:/#> /domain/p.city/aaa/access/clean * my_address
```

info

AAA.

:  
domain/<DOMAIN>/aaa/access/info  
:  
info [<FIELD>]

```
:
<DOMAIN>- , ;
<FIELD>- , : enable, my_address, servers, login, password. 1.
:
```

```
ssw@[mycelium@ecss3]:/#> /domain/d.city/aaa/access/info
```

Property	Domain	Value
enable	d.city	false
login	d.city	default
my_address	d.city	192.168.23.87
password	d.city	default
servers	d.city1:	master
	2:	backup

## set

RADIUS authorization.

```
:
domain/<DOMAIN>/aaa/access/set
```

```
:
set <FIELD> <VALUE>
```

```
:
<DOMAIN>- , ;
<FIELD>- , . 1.
<VALUE>- , 1.
```

```
:
RADIUS- :
```

```
ssw@[mycelium@ecss3]:/#> /domain/p.city/aaa/access/set servers add naomi
```

RADIUS- :

```
ssw@[mycelium@ecss3]:/#> /domain/p.city/aaa/access/set * servers remove naomi
```