


/domain/<DOMAIN>/megaco/config

- [apply](#)
- [clean](#)
- [info](#)
- [set](#)

- Megaco, .

 <DOMAIN> - .


1 - Megaco.

1 - - Megaco

bind_to	-	IP- , Megaco
enabled	true	PA Megaco : - true - - false -
encoding	text	Megaco, : - binary - - compact_text - - pretty_text - - text - pretty_text ()
fax_detect	callee	, : - callee - , - caller - - both - - none -
listen_port	2944	, Megaco, (0..65535)
pkg_adid_dt	0	"adid". RTP RTCP, (0..65535)
send_release_ack	false	'ReleaseReqAck' . , : - true - - false -
transport	udp	, : - udp - tcp - sctp
use_rtcp	false	RTCP: - true - ; - false -

apply

PA MEGACO.

 "apply" : bind_to, enabled, listen_port, transport, encoding.
fax_detect, pkg_adid_dt, use_rtcp "set" "clean", "apply" .

:

domain/<DOMAIN>/megaco/config/apply

:

apply

:

.

:

```
elena@[dsl@ecss1]:/$ domain/test.domain/megaco/config/apply
```

clean

PA Megaco .

:

domain/<DOMAIN>/megaco/config/clean

:

clean <PARAM>

:

<PARAM> - Megaco, . 1.

:

```
elena@[dsl@ecss1]:/$ domain/test.domain/megaco/config/clean pkg_adid_dt
Property pkg_adid_dt values successfully restored
```

info

PA Megaco.

:

domain/<DOMAIN>/megaco/config/info

:

info [<PARAM>]

:

<PARAM> - PA Megaco, . 1. , PA Megaco.

:

```
elena@[dsl@ecss1]:/$ domain/test.domain/megaco/config/info
```

Property	Domain	Value
bind_to	test.domain	
enabled	test.domain	true
encoding	test.domain	text
fax_detect	test.domain	callee
listen_port	test.domain	2944
pkg_adid_dt	test.domain	0
send_release_ack	test.domain	false
transport	test.domain	udp
use_rtcp	test.domain	false

set

PA Megaco.

:

domain/<DOMAIN>/megaco/config/set

:

set <PARAM> <VALUE>

:

<PARAM> - , 1.

<VALUE> - , 1.

:

```
elena@[ds1@ecss1]:/$ domain/test.domain/megaco/config/set use_rtcp true
ok
```