/domain/<DOMAIN>/snmp/agent/properties

SNMP.

- clean
- info
- set

<CLUSTER> - MEDIATOR.
<DOMAIN> - .

SNMP /cluster/mediator/<MEDIATOR>/snmp/agent/properties.

SNMP **domain/<DOMAIN>/snmp/agent/properties/**.

SNMP . SNMP SNMPv3 "ssw".

1 , ECSS-10 SNMP.

1 - SNMP

snmp_v2c_community	none	SNMPv2-. .
snmp_v2c_enabled	false	SNMPv2: - true - ; - false - .
snmp_v3_auth_priv	none	SNMPv3. <AUTH> <PRIV>, - <AUTH> - ; - <PRIV> - . <AUTH> <PRIV> . <AUTH>, <PRIV>. 8 .
snmp_v3_enabled	false	SNMPv3: - true - ; - false - .

clean

SNMP.

:

domain/<DOMAIN>/snmp/agent/properties/clean

:

clean [<FIELD>]

:

<FIELD> - , . 1.

:

```
admin@[core1@ecss1]:/$ cluster/mediator/md1/snmp/agent/properties/clean
[clean] You are going to clean all customized properties.
Are you sure?: yes/no ?> yes
Properties values successfully restored
```

info

SNMP.

:

domain/<DOMAIN>/snmp/agent/properties/info

:

info [<FIELD>]

:

<FIELD> - , , .

:

```
admin@[core1@ecss1]:/$ cluster/mediator/md1/snmp/agent/properties/info

     Property             Value

snmp_v2c_communitynone
snmp_v2c_enabled  false
snmp_v3_auth_priv none
snmp_v3_enabled   false
```

set

, SNMP.

:

/domain/<DOMAIN>/snmp/agent/properties/set

:

set <FIELD> <VALUE>

:

<FIELD> - , , 1;
<VALUE> - .

:

```
admin@[core1@ecss1]:/$ cluster/mediator/md1/snmp/agent/properties/set snmp_v3_enabled true
Property "snmp_v3_enabled" successfully changed from:
false
   to
true.
```